

ADHESIVO BASEFLEX

Descripción

Base Acrílica y agregados de granulometría controlada y aditivos varios, para ser mezclado con Cemento Portland tipo 1, esta mezcla genera un Adhesivo base cemento.

Usos

Como componente base para adhesivos de alta resistencia; para el pegado de superficies de poliestireno expandido a diferentes Sustractos; debido a sus cualidades elastoméricas, este producto ofrece excelentes resultados como resanador de juntas y/o grietas.

Limitaciones

Este producto no deberá aplicarse cuando la temperatura sea menor a 5° C (40 F) o mayor de 42° C (105 F), en exteriores no deberá ser usado en días lluviosos o con probabilidades de lluvia.

Tiempo de Secado

Al tacto 3 hrs.
Al duro 24 hrs.

Rendimiento

Cada cubeta de Baseflex mezclada con cemento portland cubre de 8 a 10 m² (100 sq ft) aprox. según la superficie.

Preparación

Baseflex se mezcla con cemento Portland en proporción uno a uno en volumen, para mejores resultados se recomienda usar mezcladores mecánicos para garantizar la homogeneidad de la mezcla. en caso de presentar resequead en la pasta, se podrá mejorar con un mínimo de agua.

Aplicaciones

Para la instalación de molduras y/o accesorios, cubrir la parte trasera con Adhesivo Base-Cemento de 4 a 6 mm (1/4"). de espesor y con ayuda de una llana dentada o espátula, retirar los excesos procurando cubrir todo el área de contacto. Este Adhesivo, tiene un tiempo útil de aplicación de 1 hora aprox. Se puede utilizar cemento gris o blanco para determinar el color del adhesivo. No se recomienda su uso sobre madera y metales.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y fresco, en estas condiciones el producto puede mantener sus propiedades hasta 6 meses.

Presentación

Cubeta de 30 kg. aprox.
Cubeta de 6 kg. aprox.

ADVERTENCIA: No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque vómito, solicite atención médica. El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, Molduflex no se hace responsable por fallas atribuidas al inmueble o bien por defectos en la aplicación. La Garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional. La información de esta etiqueta está sujeta a cambios sin previo aviso.
Enero 2006

Para cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes en:
info@molduflex.com

